

BANNER KING



DATENBLATT BANNER

1

Banner konfigurieren



2

Daten Upload



3

In den Warenkorb



4

Zur Kasse gehen

1. BANNERFORMAT

Sie bestimmen die **Größe**, d. h. Sie legen einfach die gewünschte Größe an, egal wie groß.

Bitte beachten Sie die **Bahnbreiten**. Wenn die Maße Ihres Banners die Bahnbreiten überschreiten, entsteht eine (nahezu unsichtbare) Schweißnaht.

2. DATENFORMAT

Bei Druckgrößen **bis 300 cm** - Maßstab 1:1
Bei Druckgrößen **über 300 cm** - Maßstab 1:10

3. AUFLÖSUNG

Banner King empfiehlt eine Auflösung von **300 dpi - 1000 dpi** für ein optimales Druckergebnis.

Mindestauflösung:

Für Druckgrößen bis 100 cm:	150-200 dpi
Über 100 cm bis 200 cm:	100-120 dpi
Über 200 cm bis 300 cm:	72 dpi
Über 300 cm:	50 dpi

4. FARBEN

Farbraum: CMYK 8Bit/Kanal
Bei großen Schwarzflächen verwenden Sie bitte CMYK-Werte 30/30/30/100

5. DATEITYPEN

PDF, TIFF, JPG, EPS, AI, PNG, ESP, SVG

TIFF - auf Hintergrundebene reduziert, LZW-komprimiert, keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, ohne Farbprofil

PDF - Version 1.3 (Acrobat 4)

JPG - Qualität ab 10, ohne Farbprofil, keine Pfade

(Corel-Dateien bitte in PDF, TIFF oder JPG umwandeln.)

6. LAYOUT

Beschnitt einseitiger Druck:

Kein Beschnitt, keine Schnittmarken oder Formatkennzeichnungen etc. anlegen.

Beschnitt zweiseitiger Druck z.B. Blockout:

5 cm Beschnittzugabe an jeder Seite, keine Schnittmarken oder Formatkennzeichnungen etc. anlegen.

Sicherheitsfläche:

Wichtige Grafikelemente bzw. Textelemente bitte mit mind. **5 cm Abstand** zu den Rändern anlegen. (Der Innendurchmesser der Metallösen beträgt ca. **11 mm**, die Lochmitte liegt ca. **20 mm** vom Rand entfernt.)

Schriften:

Text bitte in Kurven umwandeln.

