

# Datenblatt - Beachflags

## 1. BANNERFORMAT

Wählen Sie die gewünschte Form (Beach-, Drop- oder Straightflag) und Größe im Konfigurator aus und downloaden Sie die passende Vorlage zur Layouterstellung

## 2. DATENFORMAT

Bei allen Druckgrößen:  
Maßstab 1:1

## 3. AUFLÖSUNG

Banner King empfiehlt eine Auflösung von **100 dpi - 300 dpi** für ein optimales Druckergebnis.

### Mindestauflösung:

Für Druckgrößen bis 100 cm:	150-200 dpi
Über 100 cm bis 200 cm:	100-120 dpi
Über 200 cm bis 300 cm:	72 dpi
Über 300 cm:	50 dpi

## 4. FARBEN

Farbraum: **CMYK 8Bit/Kanal**

Bei großen Schwarzflächen verwenden Sie bitte CMYK-Werte 30/30/30/100

## 5. SCHRIFTEN

Text bitte in Vektoren umwandeln.

## 6. DATEITYPEN

**PDF, TIFF, JPG, EPS, AI, PNG, ESP, SVG**

**TIFF** - auf Hintergrundebene reduziert, LZW-komprimiert, keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, ohne Farbprofil

**PDF** - Version 1.3 (Acrobat 4)

**JPG** - Qualität ab 10, ohne Farbprofil, keine Pfade

Corel-Dateien bitte in PDF, TIFF oder JPG umwandeln.

## 7. LAYOUT

Dokument im richtigen Endformat anlegen  
→ **Kein Beschnitt!** Keine Schnittmarken oder Formatkennzeichnungen etc. anlegen

Legen Sie das entsprechende Vorlage-Dokument über Ihr gestaltetes Layout und prüfen, ob alle Inhalte innerhalb der gelben Linie „Beschnitt“ liegen.

### Sicherheitsfläche:

Wichtige Grafikelemente bzw. Textelemente müssen innerhalb der roten Linie „Druckbereich“ liegen

Bedenken Sie, dass der Saum standardmäßig schwarz ist.

## 8. DRUCKVORLAGE

Verwenden Sie für die Datenerstellung unsere praktischen Templates, diese finden Sie auf der Produktseite.