

# BANNER KING

## DATENBLATT TEXTILBANNER

1

**Textilbanner konfigurieren**

2

**Daten Upload**

3

**In den Warenkorb**

4

**Zur Kasse gehen**

### 1. BANNERFORMAT

Sie bestimmen die Größe, d. h. Sie legen einfach die gewünschte Größe an, egal wie groß.

Bitte beachten Sie die Bahnbreiten. Wenn die Maße Ihres Banners die Bahnbreiten überschreiten, entsteht eine (nahezu unsichtbare) Schweißnaht.

### 2. DATENFORMAT

Bei Druckgrößen bis 300 cm - Maßstab 1:1  
Bei Druckgrößen über 300 cm - Maßstab 1:10

### 3. AUFLÖSUNG / GRÖSSE

Banner King empfiehlt eine Auflösung von 300 dpi - 1000 dpi für ein optimales Druckergebnis.

#### Mindestauflösung:

Für Druckgrößen bis 100 cm:	150 dpi
Über 100 cm bis 200 cm:	120 dpi
Über 200 cm bis 300 cm:	100 dpi
Über 300 cm:	70 dpi

#### Maßstab:

Druckgrößen bis 500 cm	1:1
Druckgrößen über 500 cm	1:10
Bitmap-Auflösungen 10 x	1:1

gemäß Punkt Bitmap-Auflösungen.

### 4. FARBEN

Farbraum: CMYK 8Bit/Kanal  
Bei großen Schwarzflächen verwenden Sie bitte CMYK-Werte 50/50/50/100

### 5. SCHRIFTEN / TEXTE

Alle Texte in Kurven umwandeln.

### 6. DATEITYPEN

PDF, TIFF, JPG, EPS, AI, PNG, ESP, SVG

TIFF - auf Hintergrundebene reduziert, LZW-komprimiert, keine Alpha-Kanäle, keine Pfade, ohne Farbprofil

PDF - Version 1.3 (Acrobat 4)

JPG - Qualität ab 10, ohne Farbprofil, keine Pfade

(Corel-Dateien bitte in PDF, TIFF oder JPG umwandeln.)

### 7. LAYOUT

#### Beschnittzugabe

##### Fahnenmasten:

Textilbanner oder Fahnen bis 300 cm	5 cm
Textilbanner oder Fahnen über 300 cm	10 cm

#### Sicherheitsfläche:

Wichtige Grafikelemente bzw. Textelemente bitte mit mind. 10 cm Abstand zu den Rändern anlegen.

#### WICHTIG:

Bitte keine Rahmen und keine Beschnittmarken für Formatkennzeichnung einfügen.

Die Sublimationsstoffe (Fahnenstoff) unterliegen im Sublimationsprozess einer Schrumpfung bis 3%.



— Datenformat inkl. Beschnitt  
— Endformat Textilbanner  
..... Sicherheitsabstand für wichtige Grafikelemente